

Further Beyond Expectations.



CL4NX Plus

La mejor impresora
térmica industrial de 4"



satoeurope.com

CL4NX Plus

Diseñada para operaciones de seguimiento y localización a nivel mundial

El auge del IoT está impulsando la transformación digital en todas las industrias. Cada vez más, las empresas utilizan datos para mejorar la trazabilidad, la productividad y la satisfacción del cliente. Con nuestra amplia experiencia en el suministro de soluciones para cubrir las necesidades de los clientes in situ, nos complace presentar la CL4NX Plus, la impresora térmica industrial de 4 pulgadas líder del sector, diseñada para cumplir los requisitos de entornos de impresión de etiquetas de gama media a gama alta.

APLICACIONES PRINCIPALES:

Producción industrial


Etiquetado de materias primas y productos para una mayor trazabilidad

Diseñada para un uso industrial exigente, la CL4NX Plus ayuda a los fabricantes a lograr un seguimiento y trazabilidad precisa desde la materia prima hasta el producto final, ayudando así a identificar productos defectuosos.

Las PCB de los aparatos electrónicos son cada vez más pequeñas. Con la CL4NX Plus y etiquetas SATO resistentes al calor, los fabricantes de aparatos electrónicos pueden imprimir microetiquetas de alta precisión.



Etiqueta de componente PCB



Etiqueta de recambio

Unidad de desarrollo

N.º RECAMBIO: A12ER72733

Cantidad: 1
Fecha: 18/08/20XX



Etiqueta de precio RFID



Sector minorista

Etiquetado en el almacén o en la tienda para aumentar las ventas y la satisfacción del cliente

La CL4NX Plus es ideal para la impresión de grandes volúmenes de distribución de etiquetas, lo que ayuda a evitar la entrega errónea de mercancías de los almacenes a las tiendas.

Los minoristas pueden tener máxima visibilidad del inventario del almacén etiquetando productos desde las fábricas con RFID. Disponemos de una amplia gama de etiquetas, identificadores y tickets para necesidades diversas, desde rebajas de precios hasta impresiones a prueba de falsificaciones.



Automoción

Etiqueta de identificación efectiva para aumentar la productividad

La CL4NX Plus es ideal para fabricantes de automóviles y recambios para incrementar su eficiencia y productividad.

Con AEP y la impresión directa de PDF, la impresora procesa datos en formato PDF desde el PC para imprimir, cortar y clasificar identificadores automáticamente, con alta precisión y sin la intervención de ningún trabajador. El usuario también puede imprimir directamente desde el PLC e implementar fácilmente la misma aplicación de impresión en cualquier centro de fabricación.



Etiqueta de identificación

PROVEEDOR PROVEEDOR ABC 1234-5	SATO AUTOMOCIÓN 12345-00000-98 RETROVISOR INTERIOR	N.º de TRANSPORTE 98765
HORA DE LLEGADA 10-03-20XX 10:00	12345-00000-98 RETROVISOR INTERIOR	N.º DE PASILLO 3
DATOS DEL PROVEEDOR 1234567-123	N.º DE PEDIDO UDS./KANBAN 0123 20	MUELLE 5S



Transporte y logística

Etiquetado de la cadena de suministro para una agilidad y visibilidad mejorada

Recomendada para el etiquetado en toda la cadena de suministro, desde la recepción de mercancías hasta el envío, pasando por la gestión del inventario. Además, el usuario puede guardar en la CL4NX Plus varias plantillas de etiquetas diferentes para una fácil selección e instalación.

Disponemos de una amplia selección de etiquetas, como las etiquetas de 3 capas, aptas para el envío y devolución de mercancías.

Etiqueta de envío/devolución de 3 capas

SATO	
TEL. FAX	018-3333-4444 018-5555-6666
http://www.satoeu.com/	
SOS Servicio IoT basado en la nube para mantener sus operaciones en funcionamiento y viables en todo momento	
- Realice un mantenimiento preventivo proactivo	
- Visualice y gestione todas las impresoras in situ	
Empresa de destino	N.º de destino
SA000002180	
Código	Fecha de llegada
20XX-03-10	
Responsable del envío	Fecha de entrega prevista
20XX-03-11	
[Barcode]	

Enviar a	Destinatario
ABC Factory 123 Main Street, AnyTown, USA (000)123-4567	Fecha de llegada
SATO Manufacturing Factory	20XX-03-10
14500 CL4NX Plus printer	Fecha de entrega prevista
14500 CL4NX Plus printer	20XX-03-11
Observaciones	
[Barcode]	

Satisfacemos todas sus necesidades de impresión con una solución completa

Precisión y velocidad

Alta precisión y velocidad de impresión

Ofrece impresión de alta precisión para aplicaciones de microetiquetas y una velocidad de impresión un 16% superior a la de otras impresoras industriales incluso a alta resolución.



14pps a 305ppp

Uso continuo

30% más capacidad de etiquetas

Más etiquetas por bobina y ribbon más largo significa menos tiempo de inactividad por reposición de soporte.

Mínimo tiempo de inactividad



Visualice el estado de todas las impresoras a simple vista y realice un mantenimiento preventivo proactivo antes que se produzca ningún error. El platen roller PureLine™ indica visualmente el grado de desgaste para facilitar un mantenimiento preventivo.



Línea blanca indicadora en el platen roller PureLine™ antes de usarse.




La línea blanca empieza a borrarse cuando el rodillo de placa empieza a desgastarse.

Diseño resistente y funcional

Gracias a la cubierta metálica con tapa de doble hoja, la impresora es idónea para su uso en entornos industriales con espacio limitado.




95 mm



Construida en aluminio fundido para una mayor estabilidad y durabilidad.



Se utiliza acero inoxidable para la ruta de transporte del papel. La posición de impresión no cambia debido a las ranuras de resina.



El cabezal térmico de alta durabilidad permite la impresión de calidad a largo plazo.

Facilidad de uso

Funcionamiento intuitivo

Indicadores LED rojas/azules permiten detectar fácilmente errores de funcionamiento y dar una respuesta rápida. Vídeos de orientación en la pantalla LCD a todo color agilizan el mantenimiento y la resolución de errores.

Fácil instalación y mantenimiento

Los recambios de instalación in situ, el cabezal de impresión de inserción a presión y la sustitución del platen sin necesidad de herramientas simplifican la instalación y el mantenimiento.



Hablamos su idioma y nos integramos a la perfección en su negocio.

Flexibilidad y conectividad

Lenguajes de emulación preinstalados

La detección automática de los principales lenguajes de emulación permite cambiar sin problemas modelos antiguos de SATO u otras marcas por la CL4NX Plus.

SBPL / SZPL / SDPL / SIPL / STCL / SEPL

Compatibilidad multilingüe

Gracias a su compatibilidad con 47 lenguajes de impresión y 31 lenguajes de visualización, este modelo es apto para uso a nivel mundial.



Conexión directa con dispositivos periféricos



AEP permite al usuario conectar directamente la impresora a teclados, balanzas, escáneres de códigos de barras y otros dispositivos para una impresión simplificada sin necesidad de un PC.

Diversas interfaces

Conexión a través de diversas interfaces, incluido bluetooth, serie, paralelo, LAN y USB. También disponible el kit opcional WLAN.



Especificaciones técnicas de la CL4NX Plus

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN			
Método de impresión	Térmico directo / transferencia térmica		
Modo de impresión	Continuo, arrancado, cortador, dispensador, linerless		
Resolución de impresión	8 puntos/mm (203 ppp)	12 puntos/mm (305 ppp)	24 puntos/mm (609 ppp)
Velocidad de impresión máx.	14 pps (355 mm/seg)	14 pps (355 mm/seg)	6 pps (152 mm/seg)
Área de impresión máx.	Anchura, mm (pulgadas)	104 mm (4,09")	
	Longitud, mm (pulgadas)	2.500 mm (98,42")	1.500 mm (59,05")
Procesador	CPU dual y SO dual: CPU1: 800 MHz para SO Linux, CPU2: 800 MHz para SO ITRON		
Memoria de la impresora	CPU1: 2 GB de ROM, 256MB de RAM, CPU2: 4 MB de ROM, 64 MB de RAM		
ESPECIFICACIÓN SOBRE CONSUMIBLES (Se recomienda utilizar consumibles para impresora fabricados o suministrados por SATO)			
Tipo de sensor	Sensor I-Mark (reflectante), sensor de hueco de etiqueta (transmisivo)		
Tipo de soporte	Etiquetas troqueladas fan-fold o rodillo, papel normal, papel sintético o papel continuo		
Grosor del soporte	0,060 - 0,268 mm (0,0024" - 0,011")		
Forma de la etiqueta	Diámetro	Máx. 265 mm (10,43"), Diámetro del mandril: Ø76 mm (3,0"), Ø101 mm (4,0")	
	Dirección de enrollado	Face In / Face Out. No se requiere cambio de configuración	
Tamaño de la etiqueta (Sin papel soporte)	Continuo	Anchura	22 - 128 mm (0,87" - 5,04")
		Longitud	6 - 2.497 mm (0,24" - 98,30")
	Arrancado/Cortador	Anchura	22 - 128 mm (0,87" - 5,04")
		Longitud	17 - 2.497 mm (0,67" - 98,30")
	Dispensador	Anchura	22 - 128 mm (0,87" - 5,04")
		Longitud	10 - 397 mm (0,39" - 15,63") ^{*1}
	Sin papel soporte	Anchura	60 - 118 mm (2,36" - 4,65")
		Longitud	30 - 120 mm (1,18" - 4,72")
Ribbon	Tamaño	Longitud máx.: 600 m (1.968,5'). 450 m (1.476,4') cuando el ancho del ribbon es de 39,5 mm. (1,55") Diámetro máximo del rollo: 90 mm (3,5"), Anchura del ribbon: 39,5 mm (1,55") a 128 mm (5,04")	
	Otros	Diámetro del mandril: Ø25,4 mm (1"), Dirección de enrollado: Face In/ Face Out, no se requiere cambio de configuración	
FUENTES / SÍMBOLOS			
Fuentes internas	Mapa de bits estándar	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B	
	Fuentes escalables	30 fuentes SATO, 2 fuentes de contorno	
	Codificación	Principales páginas de códigos latinos y paneuropeos (WGL4), GB18030 (simplificada), KSX1001 (coreano), BIG5 (tradicional), JIS, SHIFT-JIS, UTF-8 y UTF-16BE también compatibles	
Código de barras	Lineales	UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, POSTNET, Código add-on UPC, BOOKLAND, Código USPS, GS1 DataBar omnidireccional, GS1 DataBar truncado, GS1 DataBar apilado, GS1 DataBar omnidireccional apilado, GS1 DataBar limitado, GS1 DataBar expandido, GS1 DataBar expandido apilado	
	Bidimensionales	Código QR, código Micro QR, PDF417, Micro PDF, Código Maxi, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Código Aztec, Código GS1QR y símbolos compuestos	
Dirección de impresión	Rotación de datos de caracteres: 0°, 90°, 180°, 270°		
Formatos, gráficos o fuentes descargables por el usuario	Máximo 100 MB		
CARACTERÍSTICAS E INTEGRACIÓN DE LA INTERFAZ			
Interfaces estándar	USB 2.0 (Tipo A y B), Ethernet (IPv4/v6), RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver. 3.0 ² , NFC		
Interfaces opcionales	LAN inalámbrica, certificación WiFi, WiFi Direct, IEEE 802.11a/b/g/n, doble banda (2,4GHz, 5GHz)		
Acceso remoto	SNMP Ver.3, HTTPS		
Protocolos de impresora admitidos	Estándar: SBPL (idioma de impresora de códigos de barras SATO) Idioma de emulación: detección automática - SZPL, SDPL, SIPL, STCL SEPL		
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO			
Requisitos de alimentación	AC100V~AC240V ±10%, 50/60 Hz, fuente de alimentación con calibración automática		
Entorno	Funcionamiento	0 - 40°C / 30 - 80% HR (sin condensación)	
	Funcionamiento linerless	5 - 35°C / 30 - 75% HR (sin condensación)	
	Almacenamiento	-20 - 60°C / 30 - 90% HR (sin condensación)	
Dimensiones	271 mm (10,67") x 457 mm (18,00") x 321 mm (12,64")		
Peso	15,1kg (33,28 libras)		
Panel de visualización	LCD a todo color TFT, 3,5"(320 x 240 RGB)		
VARIOS			
Estándares y aprobaciones de organismos	Para aprobaciones de organismos de su región, póngase en contacto con su representante comercial de SATO		
Funciones - Características útiles	Impresión de microetiquetas, Tecnología Application Enabled Printing de SATO, SATO Online Services, 18 videos de orientación al usuario en la pantalla LCD, Espacio para videos personalizados, Pantalla LCD con mensajes de soporte multilingüe (31 idiomas), Ahorro de energía, LED de gran tamaño, Cambio automático de interfaces múltiples, Memoria USB para copia de datos, Retorno de estado, Sonido de alarma		
Funciones - comprobación de autodiagnóstico	Comprobación de cabezal térmico, Detección de finalización próxima de papel, Detección de finalización próxima de ribbon, Impresión de prueba, Detección de cabezal abierto		
OPCIONES			
Accesorios	Cortador, Cortador linerless, Dispensador con rebobinador interno de papel soporte, Reloj en tiempo real, LAN inalámbrica, Kit comprobador de códigos de barras, Rebobinador externo, Cubierta externa, RFID (próximamente), Cortador giratorio (próximamente)		

*1 La longitud de 10 a 27 mm solo está disponible para el modo de transferencia térmica
*2 Póngase en contacto con su representante comercial de SATO más cercano para informarse sobre la disponibilidad



Toda la información de este folleto está actualizada hasta mayo de 2020. Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier reproducción no autorizada de los contenidos del folleto, de forma parcial o completa, está prohibida de forma expresa. El resto de denominaciones de empresas, productos o software son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© 2020 SATO CORPORATION. Todos los derechos reservados. Para obtener más información, contacte con su oficina local de SATO o visite: satoeurope.com