



G300 / G330

Impresora Económica de Transferencia Térmica

La G300 está diseñada para imprimir en todo tipo de aplicaciones de etiquetado en volúmenes pequeños o medianos.



Incluye los interfaces Ethernet, USB y Serie



Utiliza consumibles económicos



Soporte opcional para bobinas grandes



Incluye programa completo de diseño de etiquetas



G300 / G330 Impresora de Sobremesa

G330 Transferencia térmica / T<u>érmica directa</u> Tecnología de Impresión 203 ppp(8 puntos/mm) 300 ppp(12 puntos/mm) Resolución 4IPS(102 mm/s) 3IPS(76.2 mm/s) Velocidad de Impresión 4,25" (108 mm) 4,16" (105,7 mm) Anchura de Impresión Mín. 0.16" (4 mm)**: máx. 68" (1.727 mm) Mín. 0.16" (4 mm)**: máx. 30" (762 mm) Longitud de Impresión 8MB Flash (4MB disponibles para descargas) Memoria SDRAM 16MB SDRAM Sensor reflexivo fijo, alineado al centro Tipo de Sensor Sensor transmitivo fijo, alineado al centro En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada 1"(25.4 mm) mín. - 4.64"(118 mm) máx Ancho Papel 0,003" (0,06 mm) mín. - 0,008" (0,20 mm) máx Grosor Diámetro del rollo Max. 5" (127 mm) 1", 1.5" (25,4 mm, 38,1 mm) Diámetro del mandril Cera, mixta, resina Tipo Longitud 360" (110 m) 1,18" mín. - 4.33" máx. (30 mm-110 mm) Ancho 1,57" (40 mm) Diámetro máximo Mandril 0,5" (12,7 mm) Lenguaje EZPL, GEPL, GZPL, selección automática QLabel-IV(para EZPL únicamente) Software de diseño Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003&2008 Driver Software Windows 2000, XP y Vista 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 y OCR A&B Rotables 90°, 180°, 270°, caracteres sencillos rotables 90°, 180°, 270° **Fuentes Fuentes Ritman** Expandibles 8 veces en direcciones horizontales y verticales Residentes **Fuentes Escalables** Rotables 90°, 180°, 270° Rotables 90°, 180°, 270°, caracteres sencillos rotables 90°, 180°, 270° Fuentes Bitmap **Fuentes** Rotables 90°, 180°, 270° y expandibles 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Asiáticas Expandibles **Fuentes Escalables** Rotables 90°, 180°, 270° Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A. B. C), FAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/FAN-128 K-Mart, Random Códigos de 1-D Códigos de barras Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar Barras PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code 2-D Códigos de barras CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Páginas de Código WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16 Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software Gráficos Ethernet Interfaces Un LED de tres colores: Encendido (verde, naranja y rojo) Panel Frontal Tecla de función: FEED (Avance) Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz Alimentación 41°F a 104°F (5°C a 40°C) Temperatura de funcionamiento Entorno -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) Temperatura de almacenamiento Funcionamiento 30-85%, sin-condensación Humedad Almacenamiento 10-90%, sin-condensación CE(EMC), FCC Clase A, CB y CCC Aprobaciones 10" (254 mm) Fondo 6.7" (170 mm) Dimensiones Alto Ancho 8.8" (224 mm) 5.5 lbs (2,5 Kg), sin consumibles Peso Interfaces USB + Paralelo Opciones & Accesorios Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro Rebobinador externo

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañia(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños repectivos.

**La altura minima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc. Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura minima de impresión.

